



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020011001333184

认证委托人名称及地址

Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30, 6850 Dornbirn, 奥地利

生产者名称及地址

Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30, 6850 Dornbirn, 奥地利

生产企业名称及地址

ZG Lighting SRB d.o.o.
Ulica Cumtobel 1 18000 Nis, 塞尔维亚

产品名称和系列、型号、规格

固定式灯具(控制端口调光, 吊式//吸顶式, LED 模块用交流电子控制装置, I 类,
IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面)
见附页: 220-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 7000.1-2015; GB 7000.201-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 01 日 有效期至: 2025 年 09 月 28 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 09 月 28 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020011001333184

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	灯具型号	功率	备注
1.	SLOIN slim B 830 LDE L1250 PC/PCO	27.3W (80×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
2.	SLOIN slim B 830 LDE L1250 WW	27.3W (80×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
3.	SLOIN slim B 840 LDE L1250 PC/PCO	27.3W (80×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
4.	SLOIN slim B 840 LDE L1250 WW	27.3W (80×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
5.	SLOIN slim B 830 LDE L1500 PC/PCO	32.5W (96×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
6.	SLOIN slim B 830 LDE L1500 WW	32.5W (96×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
7.	SLOIN slim B 840 LDE L1500 PC/PCO	32.5W (96×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
8.	SLOIN slim B 840 LDE L1500 WW	32.5W (96×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
9.	SLOIN slim B 830 LDE L1750 PC/PCO	37.8W (112×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
10.	SLOIN slim B 830 LDE L1750 WW	37.8W (112×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
11.	SLOIN slim B 840 LDE L1750 PC/PCO	37.8W (112×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
12.	SLOIN slim B 840 LDE L1750 WW	37.8W (112×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
13.	SLOIN slim B 830 LDE L2000 PC/PCO	37.8W (112×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
14.	SLOIN slim B 830 LDE L2000 WW	43.1W (128×0.6W/LED Module)	DALI 可调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020011001333184

证书附页: 第 2 页 共 2 页

15.	SLOIN slim B 840 LDE L2000 PC/PCO	43.1W (128×0.6W/LED Module)	DALI 可调光
16.	SLOIN slim B 840 LDE L2000 WW	43.1W (128×0.6W/LED Module)	DALI 可调光

输入: 220-240V~ 50/60Hz, 灯具可用于环路连接, 最大环路连接总电流不超过 10A。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司